

INDUSTRIAL

TELLO

S.
A.
C.



"Soluciones para la Industria"

CPP

PINTURA LÁTEX - DURALATEX CPP

DESCRIPCIÓN

- Acabado mate para paredes interiores y exteriores.
- Alta durabilidad.
- Buena estabilidad con la brocha y/o rodillo.
- Los colores son matizables entre si y resistentes a los rayos UV.
- Pintura lavable y fácil de limpiar.



MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro tipo de material extraño.
- La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en óptimo estado.
- Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
- Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. (para la primera mano, use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura).



Av. Guillermo Dansey 699
Cercado de Lima - Lima



Ofc.: (+51) 382 7297

Industrial Tello S.A.C. RUC: 20551450679

www.industrialtello.com.pe

INDUSTRIAL

TELLO

S.
A.
C.



"Soluciones para la Industria"

CPP

- Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
- Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano. (Para la segunda mano, use máximo 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura).

ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimenta adecuada, lentes, guantes, máscaras para vapores.



Av. Guillermo Dansey 699
Cercado de Lima - Lima



Ofc.: (+51) 382 7297

Industrial Tello S.A.C. RUC: 20551450679

www.industrialtello.com.pe