

**INDUSTRIAL**

**TELLO**

S.  
A.  
C.



"Soluciones para la Industria"

**MAJESTAD**  
Es bueno para ti

## SELLADOR PVA- MAJESTAD



### DESCRIPCIÓN

- Sellador fabricado con resina vinil acrílica no pigmentada, modificada con aditivos especiales que le confieren excelente fluidez, adherencia y compatibilidad con pintura temple e imprimante.
- Producto ecológico de cero VOC, de bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias.
- Producto no inflamable sin restricciones de transporte.

### USO:

- Fijar, sellar y nivelar la absorción de la superficie a pintar en interiores y exteriores.
- Mejorar fluidez, aplicación y adherencia de pinturas temple e imprimante.

### MODO DE EMPLEO

- Para superficies nuevas ya imprimadas y/o empastadas: Aplicar una mano de sellador PVA sobre la superficie ya lijada libre de polvo o cualquier sustancia contaminante.



Av. Guillermo Dansey 699  
Cercado de Lima - Lima



Ofc.: (+51) 382 7297

Industrial Tello S.A.C. RUC: 20551450679

[www.industrialtello.com.pe](http://www.industrialtello.com.pe)

**INDUSTRIAL**

**TELLO**

S.  
A.  
C.



*"Soluciones para la Industria"*

**MAJESTAD**  
Es bueno para ti

- Para superficies a repintar: Eliminar presencia de toda pintura suelta, lijar, eliminar polvillo y aplicar una mano de Sellador PVA. Aplicar con brocha o rodillo. Diluir dos volúmenes de agua por un volumen de sellador.

### **PROPIEDADES FISICAS:**

- Volumen de solidos: 9 +/- 2%.
- Relación de Mezcla: No Aplicable.
- Componentes: 1.
- Pot Life: Indefinido.
- Inducción: No Requiere.
- Diluyente: Agua, hasta 200%.
- Acabado: Satinado.
- Color: Transparente.
- Secado: Tacto 30 minutos / Re-pintado 12 horas.
- Aplicación: Brocha, Rodillo, Pistola.
- Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.
- VOC: 0 gramo/litro.



Av. Guillermo Dansey 699  
Cercado de Lima - Lima



Ofc.: (+51) 382 7297

Industrial Tello S.A.C. RUC: 20551450679

[www.industrialtello.com.pe](http://www.industrialtello.com.pe)