

INDUSTRIAL**TELLO**S.
A.
C.HOMOLOGADO
Homologación Proveedores
www.sgs.pe

"Gestión de Abastecimiento de Suministros Industriales"

Tubería Conduit Flexible Metálica - PST

Marca: PST**Material:** Fabricado en Acero**Acabado:** Acero al Carbón galvanizado Electroquímicamente.

- La tubería flexible está engargolada helicoidalmente, fabricado en su interior con una cinta plana de acero al carbón galvanizado electroquímicamente que tiene como función principal la protección de cables eléctricos.
- Además, ofrece una excelente resistencia mecánica contra el aplastamiento, y blindaje contra corrientes parásitas, originadas por inducción en campos magnéticos.
- Su cubierta es resistente a aceites, a la corrosión y humedad.
- Su interior es suave para su fácil desplazamiento.



Especificaciones Técnicas

DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas)	DIÁMETRO INFERIOR (pulgadas)		DIÁMETRO EXTERIOR (pulgadas)	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
3/8"	0.484"	0.504"	0.690"	0.710"
1/2"	0.622"	0.642"	0.820"	0.840"
3/4"	0.820"	0.840"	1.030"	1.050"
1"	1.041"	1.066"	1.290"	1.315"
1 1/4"	1.380"	1.410"	1.630"	1.660"
1 1/2"	1.575"	1.600"	1.865"	1.900"
2"	2.020"	2.045"	2.340"	2.375"

- La tubería flexible sin forro está diseñado para la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo, ya sea instalaciones comerciales o industriales y en lugares donde hay humedad.
- La tubería flexible lo encuentras en sus diámetros de 3/8" a 4" con presentación comercial de rollos.



Av. Guillermo Dansey 699, Cercado de Lima- Lima

Visita
nuestra web:www.industrialtello.com.pe